

Демонстрация: ошибка, найденная фаззером AFL++

Цель: показать студенту, как фаззер находит ошибку записи за пределы буфера в простой C++ программе и как программист исправляет такую ошибку.

Формат входного файла в примере: первые 4 байта должны быть `FUZ1`, пятый байт задает длину имени, дальше идут байты имени.

1. В чем ошибка

Программа читает размер имени из файла:

```
uint8_t declared_size = data[4];
```

Но затем использует это значение как лимит записи в массив фиксированного размера:

```
char name[16] = {};
```

Ошибка: файл может указать длину больше 16, например 90. Тогда цикл начинает писать в `name[16]`, `name[17]` и дальше, хотя допустимые индексы массива только `0..15`.

2. Исходный и исправленный код

Исходный вариант с ошибкой	Исправленный вариант
<pre> uint8_t declared_size = data[4]; char name[16] = {}; // ОШИБКА: declared_size взят из // файла // и не ограничен размером name. for (uint8_t i = 0; i < declared_size && 5 + i < data.size(); ++i) { name[i] = static_cast<char> (data[5 + i]); } </pre>	<pre> uint8_t declared_size = data[4]; char name[16] = {}; size_t available_size = data.size() - 5; size_t copy_size = std::min<size_t> ({ declared_size, sizeof(name), available_size }); for (size_t i = 0; i < copy_size; ++i) { name[i] = static_cast<char> (data[5 + i]); } </pre>

3. Почему проверка была неполной

В исходном коде условие цикла проверяло только чтение из входного файла:

```
5 + i < data.size()
```

Эта проверка отвечает на вопрос: "Есть ли еще байт во входных данных?"

Но она не отвечает на другой важный вопрос: "Есть ли еще место в массиве name?"

Поэтому программа могла безопасно читать байты из файла, но небезопасно записывать их в маленький стековый массив.

4. Что делает исправление

Исправленный код считает безопасный размер копирования:

```

size_t copy_size = std::min<size_t>({
    declared_size,
    sizeof(name),
    available_size
});

```

Берется минимум из трех значений:

Значение	Что означает
declared_size	Сколько байт просит сам входной файл.

Значение	Что означает
<code>sizeof(name)</code>	Сколько байт реально помещается в буфер назначения.
<code>available_size</code>	Сколько байт реально есть во входных данных после заголовка.

После исправления файл все еще может указать длину 90 или 255, но программа скопирует максимум 16 байт, потому что размер записи ограничен размером `name`.

5. Как фаззер показывает проблему

Сборка с AFL++ и AddressSanitizer:

```
AFL_USE_ASAN=1 afl-clang-fast++ -g -O1 src/main.cpp -o build/demo_afl_asan
```

Запуск фаззера:

```
AFL_I_DONT_CARE_ABOUT_MISSING_CRASHES=1 AFL_SKIP_CPUFREQ=1 \  
afl-fuzz -i in -o out_afl_asan_demo -- build/demo_afl_asan @@
```

Воспроизведение найденного падения:

```
build/demo_afl_asan out_afl_asan_demo/default/crashes/id*
```

Типичный результат:

```
ERROR: AddressSanitizer: stack-buffer-overflow  
WRITE of size 1  
src/main.cpp:29:17 in parse_demo_format
```

6. Главный вывод

Данные из файла, сети или пользователя нельзя использовать как размер записи без проверки. При копировании всегда надо учитывать оба ограничения: сколько данных есть в источнике и сколько места есть в буфере назначения.

Учебный пример предназначен для демонстрации фаззинга собственного кода в изолированной среде.